




## Especificaciones Técnicas. **Excello Látex (ADX)**

<b>INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO</b>																					
<b>DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO</b>	<b>USOS RECOMENDADOS</b>																				
<div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="flex-grow: 1;"> <p>Es una pintura arquitectónica basada en polímeros acrílicos de tecnología avanzada. Para interiores y exteriores donde se requiere un acabado durable, económico y de excepcional belleza. Su fórmula reforzada mediante aditivos y pigmentos especiales impide la formación de hongos, algas y mohos, a la vez que le confiere mayor resistencia a la intemperie.</p> <p>Puede elegir entre más de 1000 opciones de color tinturados con el sistema automático COLOR, que tiene todos los colores de tendencia y armonía para todos su ambientes.</p> <p><b>Propiedades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buena durabilidad</li> <li>Alta retención al color</li> <li>Excelente adherencia</li> <li>Impide la formación de hongos, algas y moho</li> <li>Rápido secamiento</li> <li>Excelente cubrimiento</li> <li>Fácil de aplicar</li> <li>Mayor resistencia a la alcalinidad y eflorescencia</li> </ul> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampostería</li> <li>Ladrillo</li> <li>Fibrocimiento</li> <li>Madera</li> <li>Concreto</li> </ul>																				
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Color</b></td> <td>Según carta de colores</td> </tr> <tr> <td><b>Acabado</b></td> <td>Mate</td> </tr> <tr> <td><b>Sólidos por volumen</b></td> <td>32% +/- 2</td> </tr> <tr> <td><b>Espesor seco recom.</b></td> <td>1.5 mils</td> </tr> <tr> <td><b>Rendimiento Teórico</b></td> <td>Hasta 34 m<sup>2</sup> / gl (1 mano).</td> </tr> <tr> <td><b>Vida útil en stock</b></td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td><b>Sólidos por Peso</b></td> <td>51% +/- 2</td> </tr> </table> <p><b>Condiciones de almacenamiento</b> Entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado. El envase debe permanecer cerrado.</p>	<b>Color</b>	Según carta de colores	<b>Acabado</b>	Mate	<b>Sólidos por volumen</b>	32% +/- 2	<b>Espesor seco recom.</b>	1.5 mils	<b>Rendimiento Teórico</b>	Hasta 34 m <sup>2</sup> / gl (1 mano).	<b>Vida útil en stock</b>	12 meses	<b>Sólidos por Peso</b>	51% +/- 2	<p><b>TIEMPO DE SECADO (25°C)</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Tacto</b></td> <td>20 min.</td> </tr> <tr> <td><b>Completo</b></td> <td>2 Horas</td> </tr> <tr> <td><b>Repinte</b></td> <td>3 Horas</td> </tr> </table> <p><b>Diluyente recomendado:</b> Agua <b>Proporción de dilución:</b> 1 Litro de Agua por galón de pintura. <b>Aplicación:</b> Brocha, Rodillo o Pistola</p>	<b>Tacto</b>	20 min.	<b>Completo</b>	2 Horas	<b>Repinte</b>	3 Horas
<b>Color</b>	Según carta de colores																				
<b>Acabado</b>	Mate																				
<b>Sólidos por volumen</b>	32% +/- 2																				
<b>Espesor seco recom.</b>	1.5 mils																				
<b>Rendimiento Teórico</b>	Hasta 34 m <sup>2</sup> / gl (1 mano).																				
<b>Vida útil en stock</b>	12 meses																				
<b>Sólidos por Peso</b>	51% +/- 2																				
<b>Tacto</b>	20 min.																				
<b>Completo</b>	2 Horas																				
<b>Repinte</b>	3 Horas																				

\*Fabricado en Ecuador por:  
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A, bajo licencia de  
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)



**Especificaciones Técnicas.**  
**Excello Látex (ADX).**

<b>INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO</b>	
<b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b>	<b>ADVERTENCIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminar mugre, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.</li> <li>La superficie debe estar seca, limpia, firme y libre de alcalinidad.</li> <li>Sobre superficies previamente pintadas asegurarse que la pintura esté bien adherida y remueva totalmente la pintura suelta, lije adecuadamente y proceda a pintar con dos manos de EXCELLO. Si la pintura está quebrada se debe remover en su totalidad antes de pintar. Recomendamos para estos casos sellar con nuestro LOXON 100% ACRÍLICO ALX-110 o LOXON SELLADOR ALS-111, para tener mayor anclaje del acabado final.</li> <li>Aplique Excello Látex diluyendo con un 25% de agua a dos manos según el tipo de superficie.</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE</b> Humedad en la superficie puede conducir a problemas de eflorescencia, descascaramiento, manchado, hongos, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga bien tapado el envase mientras no esté en uso.</li> <li>Almacenar en sitio fresco y bien tapado.</li> </ul> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</p>

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

\*Fabricado en Ecuador por:  
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A, bajo licencia de  
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)