




Especificaciones Técnicas. **Kem Satin (AKS)**

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO																					
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS																				
<div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="flex-grow: 1;"> <p>Es una pintura emulsionada de alta calidad, basada en polímeros Acrílicos, lo cual le proporciona una excelente resistencia a la intemperie.</p> <p>Su acabado satinado confiere elegancia a los ambientes interiores.</p> <p>Puede elegir entre más de 1000 opciones de color tinturados con el sistema automático COLOR, que tiene todos los colores de tendencia y armonía para todos su ambientes.</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Estuco Cemento Fibrocemento Madera Concreto 																				
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Color</td> <td>Según carta de colores</td> </tr> <tr> <td>Acabado</td> <td>Satinado</td> </tr> <tr> <td>Sólidos por volumen</td> <td>33% +/- 2</td> </tr> <tr> <td>Espesor seco recom.</td> <td>1.5 mils</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento Teórico</td> <td>Hasta 34 m² / gl (1 mano).</td> </tr> <tr> <td>Vida útil en stock</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>Sólidos por Peso</td> <td>46% +/- 2</td> </tr> </table> <p>Condiciones de almacenamiento Entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado. El envase debe permanecer cerrado.</p>	Color	Según carta de colores	Acabado	Satinado	Sólidos por volumen	33% +/- 2	Espesor seco recom.	1.5 mils	Rendimiento Teórico	Hasta 34 m ² / gl (1 mano).	Vida útil en stock	12 meses	Sólidos por Peso	46% +/- 2	<p>TIEMPO DE SECADO (25°C)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Tacto</td> <td>20 min.</td> </tr> <tr> <td>Completo</td> <td>2 Horas</td> </tr> <tr> <td>Repinte</td> <td>3 Horas</td> </tr> </table> <p>Diluyente recomendado: Agua Proporción de dilución: 1 Litro de Agua por galón de pintura. Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola Lavabilidad: Permitir un secado de 2 a 3 semanas después de aplicado, para que sea perfectamente lavable.</p>	Tacto	20 min.	Completo	2 Horas	Repinte	3 Horas
Color	Según carta de colores																				
Acabado	Satinado																				
Sólidos por volumen	33% +/- 2																				
Espesor seco recom.	1.5 mils																				
Rendimiento Teórico	Hasta 34 m ² / gl (1 mano).																				
Vida útil en stock	12 meses																				
Sólidos por Peso	46% +/- 2																				
Tacto	20 min.																				
Completo	2 Horas																				
Repinte	3 Horas																				

*Fabricado en Ecuador por:
 Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de
 THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)



Especificaciones Técnicas.
Kem Satin (AKS)

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	ADVERTENCIA
<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar mugre, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas. • La superficie debe estar seca, limpia, firme y libre de alcalinidad. • Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente. • En superficies cuarteadas resanar con pasta apropiada, deje secar y lije. • Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura. <p>IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humedad en la superficie puede conducir a problemas de eflorescencia, descascaramiento, manchado, hongos, etc. • Muy importante usar un sellador de paredes (Loxon Primer 100% Acrílico ALX-110 o Loxon Sellador ALS-111) para dar mayor adherencia al KEM SATIN y así evitar cualquier tipo de incompatibilidad con el acabado final. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga bien tapado el envase mientras no esté en uso. • Almacenar en sitio fresco y bien tapado. <p align="center">MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</p>

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

*Fabricado en Ecuador por:
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)