




## Especificaciones Técnicas. **Loxon Sellador (ALS).**

<b>INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO</b>																			
<b>DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO</b>	<b>USOS RECOMENDADOS</b>																		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>El Loxon Sellador está recomendado para superficies de calidad de albañilería, tanto en superficies nuevas como previamente pintadas, siendo altamente resistente a la alcalinidad y a la eflorescencia. Rellena los poros de la superficie e incrementa el rendimiento de los acabados y ayuda al recubrimiento por ser de color blanco.</p> </div> </div>	<p>Especialmente desarrollado para uso en construcciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ladrillo</li> <li>• Fibrocemento</li> <li>• Concreto</li> </ul>																		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>Color</b></td> <td>Blanco</td> </tr> <tr> <td><b>Acabado</b></td> <td>Ligeramente Satinado</td> </tr> <tr> <td><b>Sólidos por volumen</b></td> <td>23 % +/- 2</td> </tr> <tr> <td><b>Espesor seco recom.</b></td> <td>1.5 mils</td> </tr> <tr> <td><b>Rendimiento Teórico</b></td> <td>Hasta 24 m<sup>2</sup> / gl (1 mano).</td> </tr> <tr> <td><b>Vida útil en stock</b></td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td><b>Sólidos por Peso</b></td> <td>40 % +/- 2</td> </tr> </table> <p><b>Condiciones de almacenamiento</b> Entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado. El envase debe permanecer cerrado.</p>	<b>Color</b>	Blanco	<b>Acabado</b>	Ligeramente Satinado	<b>Sólidos por volumen</b>	23 % +/- 2	<b>Espesor seco recom.</b>	1.5 mils	<b>Rendimiento Teórico</b>	Hasta 24 m <sup>2</sup> / gl (1 mano).	<b>Vida útil en stock</b>	12 meses	<b>Sólidos por Peso</b>	40 % +/- 2	<p><b>TIEMPO DE SECADO (25° C)</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>Tacto</b></td> <td>30 - 40 min.</td> </tr> <tr> <td><b>Repinte</b></td> <td>60 – 90 min.</td> </tr> </table> <p><b>Diluyente recomendado:</b> Agua  <b>Proporción de dilución:</b> 1 Litro de Agua por galón de pintura.  <b>Aplicación:</b> Brocha, Rodillo o Pistola  <b>Limpieza:</b> Los equipos utilizados para pintar se lavan con agua y detergente.</p>	<b>Tacto</b>	30 - 40 min.	<b>Repinte</b>	60 – 90 min.
<b>Color</b>	Blanco																		
<b>Acabado</b>	Ligeramente Satinado																		
<b>Sólidos por volumen</b>	23 % +/- 2																		
<b>Espesor seco recom.</b>	1.5 mils																		
<b>Rendimiento Teórico</b>	Hasta 24 m <sup>2</sup> / gl (1 mano).																		
<b>Vida útil en stock</b>	12 meses																		
<b>Sólidos por Peso</b>	40 % +/- 2																		
<b>Tacto</b>	30 - 40 min.																		
<b>Repinte</b>	60 – 90 min.																		

\*Fabricado en Ecuador por:  
 Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de  
 THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)



## Especificaciones Técnicas. **Loxon Sellador (ALS).**

<b>INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO</b>	
<b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b>	<b>ADVERTENCIA.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa, moho, partículas de pegamento o papel.</li><li>• Elimine cualquier contaminante preferiblemente con cepillo y agua limpia.</li><li>• Las superficies brillantes deberán ser lijadas hasta dejarlas mate.</li><li>• Sobre superficies previamente pintadas remover totalmente la pintura suelta o por lo menos emplear algún sistema manual o mecánico hasta dejar la superficie en buenas condiciones.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evite pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.</li><li>• Evite pintar con HRA (Humedad Relativa Ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.</li><li>• Lavarse las manos después de usar.</li><li>• Guarde en un lugar cerrado cuando no se esté usando.</li><li>• No transfiera el contenido a otro recipiente para almacenar.</li><li>• <b>MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.</b></li></ul>

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

\*Fabricado en Ecuador por:  
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de  
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)