




**Especificaciones Técnicas.**  
**Pintura para Cancha (ACX).**

<b>INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO</b>																					
<b>DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO</b>	<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b>																				
 <p>Recubrimiento especial formulado con polímeros acrílicos de alta calidad y extraordinaria resistencia a la intemperie. Se ha formulado especialmente para recubrir canchas deportivas y pisos industriales en general. No sufre entizamiento, ni decoloración, formando una película flexible y resistente al desprendimiento. Proporciona máxima protección y resistencia a los rayos ultravioleta. Su fórmula está reforzada mediante aditivos que impiden la formación de hongos, algas y mohos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilidad de aplicación</li> <li>• Excelente estabilidad a la luz</li> <li>• Resistencia al agua</li> <li>• Flexibilidad</li> </ul>																				
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Color</b></td> <td>Según carta de colores</td> </tr> <tr> <td><b>Acabado</b></td> <td>Satinado</td> </tr> <tr> <td><b>Sólidos por volumen</b></td> <td>32 % +/- 2</td> </tr> <tr> <td><b>Espesor seco recom.</b></td> <td>1.5 mils</td> </tr> <tr> <td><b>Rendimiento Teórico</b></td> <td>Hasta 32 m<sup>2</sup> / gl (1 mano).</td> </tr> <tr> <td><b>Vida útil en stock</b></td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td><b>Sólidos por Peso</b></td> <td>46 % +/- 2</td> </tr> </table> <p><b>Condiciones de almacenamiento</b> Entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado. El envase debe permanecer cerrado.</p>	<b>Color</b>	Según carta de colores	<b>Acabado</b>	Satinado	<b>Sólidos por volumen</b>	32 % +/- 2	<b>Espesor seco recom.</b>	1.5 mils	<b>Rendimiento Teórico</b>	Hasta 32 m <sup>2</sup> / gl (1 mano).	<b>Vida útil en stock</b>	12 meses	<b>Sólidos por Peso</b>	46 % +/- 2	<p><b>TIEMPO DE SECADO (25°C)</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Tacto</b></td> <td>20 min.</td> </tr> <tr> <td><b>Completo</b></td> <td>2 Horas</td> </tr> <tr> <td><b>Repinte</b></td> <td>3 Horas</td> </tr> </table> <p><b>Diluyente recomendado:</b> Agua <b>Proporción de dilución:</b> 1 Litro de Agua por galón de pintura. <b>Aplicación:</b> Brocha, Rodillo o Pistola</p>	<b>Tacto</b>	20 min.	<b>Completo</b>	2 Horas	<b>Repinte</b>	3 Horas
<b>Color</b>	Según carta de colores																				
<b>Acabado</b>	Satinado																				
<b>Sólidos por volumen</b>	32 % +/- 2																				
<b>Espesor seco recom.</b>	1.5 mils																				
<b>Rendimiento Teórico</b>	Hasta 32 m <sup>2</sup> / gl (1 mano).																				
<b>Vida útil en stock</b>	12 meses																				
<b>Sólidos por Peso</b>	46 % +/- 2																				
<b>Tacto</b>	20 min.																				
<b>Completo</b>	2 Horas																				
<b>Repinte</b>	3 Horas																				

\*Fabricado en Ecuador por:  
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A, bajo licencia de  
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)



**Especificaciones Técnicas.**  
**Pintura para Cancha (ACX).**

<b>INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO</b>	
<b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b>	<b>ADVERTENCIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa, moho, partículas de pegamento o papel.</li> <li>• Elimine cualquier contaminante preferiblemente con cepillo y agua limpia.</li> <li>• Si existe presencia de moho, aplicar removedor de moho y luego limpiar.</li> <li>• Sobre superficies previamente pintadas remover totalmente la pintura suelta y lijar adecuadamente.</li> </ul> <p><b>LIMPIEZA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los equipos utilizados para pintar se lavan con agua y jabón.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga bien tapado el envase mientras no esté en uso.</li> <li>• Almacenar en sitio fresco y bien tapado.</li> </ul> <p style="text-align: center;">MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</p>

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

\*Fabricado en Ecuador por:  
 Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A, bajo licencia de  
 THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)