



## Especificaciones Técnicas. Promar Traffic Acrilyc (ITA).

<b>INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO</b>	<b>USOS RECOMENDADOS</b>
 <p>Es un producto elaborado con resinas Acrílicas Termoplásticas que le confieren excelentes características de secado, adherencia, visibilidad, gran resistencia a la abrasión severa y a la intemperie, lo que la hace particularmente adecuado para la señalización de carreteras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asfaltos (curados).</li> <li>• Superficies de hierro.</li> <li>• Cemento.</li> <li>• Acero.</li> <li>• Parqueaderos.</li> <li>• Edificaciones industriales.</li> <li>• Concreto.</li> <li>• Cubiertas de barcos.</li> <li>• Carreteras.</li> <li>• Escaleras-Pasarelas.</li> <li>• Campos deportivos.</li> <li>• Pisos de fábricas y bodegas.</li> <li>• Pistas de aterrizaje.</li> <li>• Demarcaciones especiales.</li> </ul>
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	
<p><b>Color:</b> Blanco, Amarillo.  <b>Acabado:</b> Mate  <b>Rendimiento Teórico:</b> Hasta 14 m<sup>2</sup>/ gl. (7 mils secos).  Sin considerar pérdidas de aplicación del producto y dependiendo de la forma y porosidad de la superficie.  <b>Vida útil en stock:</b> 12 meses  <b>Sólidos por Peso:</b> 70 % +/- 2 (según sea color).  <b>Sólidos en Volumen:</b> 51 % +/- 2 (según sea color).  <b>Espesor Recomendado:</b> 7.5 mils secos (para pintura no reflectiva) y 10 mils secos (para pintura reflectiva).  <b>Prueba de Abrasión Húmeda a 7 días de Curado.</b>  <b>Punto Inicial:</b> 2000 ciclos aprox.  <b>Punto Final:</b> 2500 ciclos aprox.  <b>Condiciones de almacenamiento</b>  Entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado.  El envase debe permanecer cerrado.</p>	<p><b>TIEMPO DE SECADO (25°C y 50% de Humedad Relativa).</b></p> <p><b>Tacto:</b> 5 – 10 min.  <b>Libre de Huellas:</b> 15 – 20 min.  <b>Repinte:</b> 30 min.  <b>Reducción:</b> 10 – 20 % con Solvente Plus.  <b>Limpieza:</b> Solvente Plus.</p>
<b>FUNCIONABILIDAD</b>	<b>PRAPARACIÓN DE SUPERFICIE.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rápido secado.</li> <li>• Alta visibilidad.</li> <li>• Puede hacerse reflectiva.</li> <li>• Puede aplicarse con equipos especiales y también con brocha y rodillo.</li> <li>• Gran flexibilidad.</li> </ul>	<p><b>Recuerde que de la adecuada preparación de la superficie depende la durabilidad del acabado.</b></p> <p>La superficie a pintar debe estar seca y libre de polvo, grasas, aceites y pinturas viejas en mala condición.</p> <p>La contaminación química debe removerse lavándose con agua u otros materiales dependiendo de su concentración y tipo.</p>

\*Fabricado en Ecuador por:  
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de  
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s).



**Especificaciones Técnicas.**  
**Promar Traffic Acrilyc (ITA).**

<b>BOLETIN DE APLICACIÓN</b>	
<b>APLICACIÓN.</b>	<b>CONDICIONES DE APLICACIÓN.</b>
<p>No pinte cuando la superficie está húmeda. La superficie debe estar completamente curada. Esta pintura se puede hacer reflectiva agregándole Perlas de Vidrio, cuando la capa de pintura está húmeda.</p> <p>No se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente esté por encima de 45°C ni por debajo de 8°C.</p> <p><b>El usuario debe pedir asistencia Técnica del producto suministrado para que se ajuste a las necesidades que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sean necesarios (asfalto, cemento/hormigón).</b></p>	<p><b>Temperatura</b>..... (Aire, superficie, material) por lo menos 3°C por encima del punto de rocío.</p> <p><b>Humedad Relativa</b>..... 85% máximo.</p>
<b>PRECAUCIONES</b>	<b>ADVERTENCIA</b>
<p>No aplique sobre juguetes, muebles u otros artículos, superficies interiores de habitaciones que pueden ser ocupadas por niños. No aplicar sobre superficies exteriores de viviendas, como marcos de ventanas, pasamanos a los cuales tienen acceso los niños.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El contenido es inflamable, mantenga alejado del calor, chispa o llama abierta.</li> <li>• Durante su uso mantenga el área ventilada hasta que los vapores se hayan disipado.</li> <li>• <b>MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.</b></li> </ul>

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

\*Fabricado en Ecuador por:  
 Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de  
 THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s).