




Especificaciones Técnicas. Removedor de Pintura (RDP-000)

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.
 <p>Removedor de Pintura es un producto que tiene como base, solventes activos, que al mezclar con parafinas especiales forma una sustancia pastosa. Los disolventes atacan todo tipo de pinturas facilitando su remoción y las parafinas forman una capa superficial que evita la evaporación acelerada de los disolventes, para prolongar el ataque a la pintura que se quiere remover.</p> <p>Remueve todo tipo de pinturas (epóxicos, poliuretanos, etc.) y barnices convencionales. Para mayor efectividad, se recomienda colocar la superficie en forma horizontal. El removedor de pintura actúa penetrando la capa de pintura vieja, ablandándola y desprendiéndola de la superficie.</p>	<p>Se aplica una capa gruesa y uniforme sobre la pintura o barniz que se va a remover, no se debe brochar demasiado porque se acelera la evaporación de los disolventes. Se debe evitar la aplicación con excesiva ventilación o excesiva temperatura. Se deja actuar el producto de 10 a 15 minutos y se retira la pintura desprendida con una espátula metálica. Si se deja secar la pintura desprendida hay que aplicar nuevamente el removedor.</p> <p>Las pinturas o barnices a base de aceite de secamiento al aire y horneables se desprenden totalmente. Los vinilos, lacas y pinturas epóxicas, se reblandecen y por lo tanto requieren de mayor esfuerzo con la espátula para eliminarlas.</p> <p>Las capas de pinturas muy gruesas requieren varias manos de removedor.</p> <p>Después de eliminar completamente la pintura, se lava muy bien la superficie con abundante agua potable. Si se utiliza agua caliente, el lavado es mejor. Un segundo lavado con disolvente (Solvente Plus) que no deje residuos grasosos al evaporarse completa la limpieza.</p>
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	PRECAUCIONES.
<p>Aspecto: Líquido Pastoso. Peso por galón: 3.20 Kg./ galón. Vida útil en stock: 12 meses. Aplicación: Brocha o Espátula.</p> <p>Condiciones de almacenamiento Entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado. El envase debe permanecer cerrado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evite el uso de este producto en lugares calurosos a pleno sol o viento. • Evite contacto con la piel. En caso de salpicaduras (en piel u ojos), enjuague con abundante agua limpia. • Trabaje en lugares bien ventilados para evitar aspirar los vapores del removedor. • No contamine el producto con el material ya utilizado. • Almacénese en lugar fresco y ventilado. • Nunca utilice el removedor de pintura con pistola a presión, porque en ciertas condiciones, puede causar explosión. • Los disolventes del removedor atacan los plásticos y fibra de vidrio, por lo tanto no se recomienda usarlos sobre estas superficies, tampoco es necesario diluirlo con agua o con thinner. • Cuando no se esté utilizando se debe mantener bien tapado el envase para evitar su contaminación y evaporación de solventes. • MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

* Fabricado en Ecuador por:

Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)