




Especificaciones Técnicas. **Sellador para Profesionales. (ASP).**

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO																			
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS																		
<div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="flex-grow: 1;"> <p>Sellador para Profesionales es una imprimante diseñado con resinas acrílicas de amplia elasticidad que permiten gran adherencia al sustrato, de fácil aplicación, de poder sellador, de rápido secamiento y alto rendimiento. La película formada del Sellador para Profesionales puede sobrepintarse con cualquier tipo de pintura arquitectónica (Elastomérico-Vinil acrílico, etc.).</p> <p>PRODUCTO Este producto contiene aditivos que le otorgan gran resistencia a los hongos y algas. Es un producto ecológico libre de plomo, cromo, mercurio y metales pesados.</p> </div> </div>	<p>Especialmente desarrollado para uso en construcciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estuco • Cemento • Fibrocemento • Madera • Concreto 																		
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Color</td> <td>Transparente o Blanco.</td> </tr> <tr> <td>Acabado</td> <td>Satinado</td> </tr> <tr> <td>Sólidos por volumen</td> <td>37 % +/- 2</td> </tr> <tr> <td>Espesor seco recom.</td> <td>1.5 mils</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento Teórico</td> <td>36 - 40 m² / gl (1 mano).</td> </tr> <tr> <td>Vida útil en stock</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>Sólidos por Peso</td> <td>40 % +/- 2</td> </tr> </table> <p>Condiciones de almacenamiento Entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado. El envase debe permanecer cerrado.</p>	Color	Transparente o Blanco.	Acabado	Satinado	Sólidos por volumen	37 % +/- 2	Espesor seco recom.	1.5 mils	Rendimiento Teórico	36 - 40 m ² / gl (1 mano).	Vida útil en stock	12 meses	Sólidos por Peso	40 % +/- 2	<p>TIEMPO DE SECADO (25° C)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Tacto</td> <td>20 -30 min.</td> </tr> <tr> <td>Repinte</td> <td>4 - 6 Horas</td> </tr> </table> <p>En condiciones más frescas o más Húmedas requieren un tiempo de secado más largo.</p> <p>Nota: El uso de dos capas de acabado aumentará notablemente la duración del sistema protector.</p>	Tacto	20 -30 min.	Repinte	4 - 6 Horas
Color	Transparente o Blanco.																		
Acabado	Satinado																		
Sólidos por volumen	37 % +/- 2																		
Espesor seco recom.	1.5 mils																		
Rendimiento Teórico	36 - 40 m ² / gl (1 mano).																		
Vida útil en stock	12 meses																		
Sólidos por Peso	40 % +/- 2																		
Tacto	20 -30 min.																		
Repinte	4 - 6 Horas																		

*Fabricado en Ecuador por:
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)



Especificaciones Técnicas. **Sellador para Profesionales. (ASP).**

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	VENTAJAS DEL PRODUCTO.
<ul style="list-style-type: none"> • Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa, moho, partículas de pegamento o papel. • Elimine cualquier contaminante preferiblemente con cepillo y agua limpia. • Sobre superficies previamente pintadas remover totalmente la pintura suelta o por lo menos emplear algún sistema manual-mecánico hasta dejar la superficie en buenas condiciones. <p>LIMPIEZA Los equipos utilizados para pintar se lavan con agua y jabón.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a la alcalinidad • Máxima dureza y resistencia • Flexibilidad a largo plazo • Tolerancia a agentes atmosféricos • Excelentes resistencia al intemperie • Producto ecológico libre de plomo, cromo, mercurio y metales pesados • Resistencia a los hongos, algas y moho • Excelente propiedad de repintado • Libre de convertidos tóxicos
BOLETIN DE APLICACIÓN	
PREPARACIÓN DEL MATERIAL	APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
<p>Mezcle bien antes de usarse, generalmente se requiere adelgazar (1parte de sellador por 1 parte de agua), pero si fuera necesario para lograr una aplicación satisfactoria, puede ser adelgazado con 20 % más de agua limpia y potable.</p>	<p>Puede ser aplicado con brocha, rodillo o soplete sin aire (airless).</p> <p>Aplicación con brocha El producto será diluido y aplicado en las capas que sean necesarias de acuerdo al acabado que presente la superficie (1 parte de sellador 1 parte de agua).</p> <p>Aplicación con rodillo Como Primer adicione agua potable de 10-20% más para primera mano (aplicar rodillo de felpa) y de 5-10% más en la segunda mano (aplicar con rodillo de espuma para texturar).</p>
ADVERTENCIA DEL PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> • Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua. • Evitar pintar con HRA (Humedad Relativa Ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias. • Evitar el contacto con ojos, lavarse las manos después de usar. Guardar en un lugar cerrado cuando no esté usando. No transferir el contenido a otro recipiente para almacenar. • MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. • 	

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

*Fabricado en Ecuador por:
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s)