



Especificaciones Técnicas.
Tubipega (PTP-000).

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	APLICACIONES DEL PRODUCTO.
<p>Cemento solvente para tuberías de PVC de alta presión o de desagüe. Producto de alta resistencia debido a la óptima calidad de sus componentes que provee una unión resistente a altas presiones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar y secar las superficies de PVC que estarán en contacto. • Aplicar Tubipega en el interior del accesorio y en el exterior del extremo liso del tubo, evitando el exceso. • Acoplar inmediatamente los extremos girando $\frac{1}{4}$. • Permita fraguar la unión por 24 horas
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
<p>Color: Gris. Tipo de Vehículo: Solvente Aromático. Tipo de Pigmento: PVC. Sólidos por Peso: 25,67 +/- 0.5%. Impermeabilidad de la Unión: 400 psi. Presión de Rotura: 1300 psi.</p> <p>Condiciones de almacenamiento Entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado. El envase debe permanecer cerrado.</p>	<p>TIEMPO DE SECADO (25°C y 50% de H.R)</p> <p>Tacto: 10 – 15 min. Manipuleo: 30 – 40 min.</p>
ADVERTENCIA.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manténgase el envase herméticamente tapado mientras no está en uso. 2. Los componentes de este producto son inflamables, manténgalo fuera del calor, chispas o llama abierta. 3. La inhalación prolongada y frecuente de este producto genera daños irreparables a la salud. <p>MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</p>	

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

*Fabricado en Ecuador por:
 Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de
 THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s).